

ПЕЧАТЬ СВИНЦОВАЯ ТОРЦЕВАЯ ПРОМЫВОЧНАЯ ПС-ТП

Печать свинцовая торцевая промывочная типа ПС-ТП предназначена для определения габаритных размеров, положения инструмента или оборудования в эксплуатационной колонне при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах.

Печать свинцовая торцевая промывочная состоит из корпуса с присоединительной резьбой и свинцовой матрицы. Для промывки имеется сквозной канал. Пластичность свинца дает возможность получить отпечаток находящегося в скважине предмета. Надежное крепление свинцовой матрицы сводит к минимуму ее оставления на забое скважины.



Шифр типоразмера	Наружный диаметр	Длина, мм.	Толщина свинца	Диаметр промывочного канала, мм.	Масса, кг	Присоединительная резьба
ПС-55ТП	55	220	35	16	3,7	3-38 или АММТ
ПС-60ТП	60	220	40	16	4,0	3-38 или АММТ
ПС-65ТП	65	220	40	16	4,1	3-38 или АММТ
ПС-70ТП	70	220	45	16	4,1	3-38 или АММТ
ПС-75ТП	75	230	45	16	4,2	3-38 или АММТ
ПС-80ТП	80	230	45	16	4,4	3-38 или АММТ
ПС-85ТП	85	235	45	16	4,7	3-66 или АММТ